

## 927 - CONDUCTO DINAFLEX - MHSC Europa

**Product** 927 - CONDUCTO DINAFLEX

<b>Reference</b>	Diámetro - 80mm	: 00DIC080
	Diámetro - 100mm	: 00DIC100
	Diámetro - 125mm	: 00DIC125
	Diámetro - 150mm	: 00DIC150
	Diámetro - 180mm	: 00DIC180
	Diámetro - 200mm	: 00DIC200
	Diámetro - 250mm	: 00DIC250

<b>Price</b>	Diámetro - 80mm	: 31.58 EUR
	Diámetro - 100mm	: 39.47 EUR
	Diámetro - 125mm	: 51.33 EUR
	Diámetro - 150mm	: 59.21 EUR
	Diámetro - 180mm	: 71.05 EUR
	Diámetro - 200mm	: 78.93 EUR
	Diámetro - 250mm	: 118.39 EUR

**Product Image**



**Summary**

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los ...

**Description**

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los costos de instalación por la facilidad y rapidez de colocación, especialmente en chimeneas de obra existentes o lugares que por la geometría del recorrido no pueda utilizarse conducto rígido. Temperatura máxima de utilización: 600°C.

\n

\nDisponible en diámetros de 80 a 250mm.

---