Generated : 21-08-2025 at 10:34:44

927 - CONDUCTO DINAFLEX - MHSC Europa

Product	927 - CONDUCTO DINAFLEX	
Reference	Diámetro - 80mm	: 00DIC080
	Diámetro - 100mm	: 00DIC100
	Diámetro - 125mm	: 00DIC125
	Diámetro - 150mm	: 00DIC150
	Diámetro - 180mm	: 00DIC180
	Diámetro - 200mm	: 00DIC200
	Diámetro - 250mm	: 00DIC250
Price	Diámetro - 80mm	: **31.58 EUR**
	Diámetro - 100mm	: **39.47 EUR**
	Diámetro - 125mm	: **51.33 EUR**
	Diámetro - 150mm	: **59.21 EUR**
	Diámetro - 180mm	: **71.05 EUR**
	Diámetro - 200mm	: **78.93 EUR**
	Diámetro - 250mm	: **118.39 EUR**

Product Image

Summary

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los ...

Description	Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los costos de instalación por la facilidad y rapidez de colocación, especialmente en chimeneas de obra existentes o lugares que por la geometría del recorrido no pueda utilizarse conducto rígido. Temperatura máxima de utilización: 600°C. \n \nDisponible en diámetros de 80 a 250mm.