

## 927 - CONDUCTO DINAFLEX - MHSC Europa

**Product** 927 - CONDUCTO DINAFLEX

|                  |                  |            |
|------------------|------------------|------------|
| <b>Reference</b> | Diámetro - 80mm  | : 00DIC080 |
|                  | Diámetro - 100mm | : 00DIC100 |
|                  | Diámetro - 125mm | : 00DIC125 |
|                  | Diámetro - 150mm | : 00DIC150 |
|                  | Diámetro - 180mm | : 00DIC180 |
|                  | Diámetro - 200mm | : 00DIC200 |
|                  | Diámetro - 250mm | : 00DIC250 |

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| <b>Price</b> | Diámetro - 80mm  | : 31.58 EUR  |
|              | Diámetro - 100mm | : 39.47 EUR  |
|              | Diámetro - 125mm | : 51.33 EUR  |
|              | Diámetro - 150mm | : 59.21 EUR  |
|              | Diámetro - 180mm | : 71.05 EUR  |
|              | Diámetro - 200mm | : 78.93 EUR  |
|              | Diámetro - 250mm | : 118.39 EUR |

**Product Image**



**Summary**

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los ...

**Description**

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los costos de instalación por la facilidad y rapidez de colocación, especialmente en chimeneas de obra existentes o lugares que por la geometría del recorrido no pueda utilizarse conducto rígido. Temperatura máxima de utilización: 600°C.

\n

\nDisponible en diámetros de 80 a 250mm.

---