

# 102 - CHIMENEA ABIERTA GLD40 - GAS NAT - ELECTR - MHSC Europa

**Product** 102 - CHIMENEA ABIERTA GLD40 - GAS NAT - ELECTR

<b>Reference</b>	VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS BLANCAS	: GLD40DSN-GFCE40M
	VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS CERÁMICOS	: GLD40DSN-GFCE400

<b>Price</b>	VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS BLANCAS	: 1,016.40 EUR
	VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS CERÁMICOS	: 1,076.90 EUR

**Product Image**



**Summary** Chimenea atmosférica (ventilación natural) de la LINEA ABIERTA modelo GLD40DSN por radiación, de 102 cm. de anchura. Encendido electrónico con mando a distancia incluido. Funcionamiento a Gas Natural,...

**Description** Chimenea atmosférica (ventilación natural) de la LINEA ABIERTA modelo GLD40DSN por radiación, de 102 cm. de anchura. Funcionamiento a Gas Natural, potencia máxima de hasta 8,8Kw, 7560 Kcal/hr. (30.000BTU's/hr.). Ventilación superior. Encendido electrónico con Interruptor de pared para encendido manual y mando a distancia incluido para encendido remoto. Sistema de Seguridad de temperatura. Incluye paneles de ladrillos refractarios. Frente abierto con malla metálica incluída. EFECTO: Tres fuegos p...

<b>Technical sheet</b>	<b>Anchura de chimenea:</b>	: Anchura de 102cm
	<b>Tipo de chimenea</b>	: Atmosférica
	<b>Tipo de Gas</b>	: Gas Natural
	<b>Tipo de Ventilación</b>	: Superior
	<b>Tipo de Encendido</b>	: Encendido electrónico
	<b>Tipo de Frente</b>	: Malla metálica
	<b>Tipo de Quemador</b>	: Tubo de acero
	<b>Potencia máxima</b>	: 8,8Kw, 7560 Kcal/hr. (30.000BTU's/hr.).
	<b>Diámetro de tubo/s</b>	: 200mm