



950 - ANCLAJE CON TUERCA EN INOXIDABLE - MHSC Europa

Product	950 - ANCLAJE CON TUERCA EN INOXIDABLE		
Reference	Diámetro - 80mm Diámetro - 100mm Diámetro - 110mm Diámetro - 125mm Diámetro - 150mm Diámetro - 175mm Diámetro - 200mm Diámetro - 250mm Diámetro - 275mm Diámetro - 275mm Diámetro - 300mm	: 00A13080 : 00A13100 : 00A13110 : 00A13125 : 00A13150 : 00A13175 : 00A13200 : 00A13250 : 00A13275 : 00A13300	
Price	Diámetro - 80mm Diámetro - 100mm Diámetro - 110mm Diámetro - 125mm Diámetro - 150mm Diámetro - 175mm Diámetro - 200mm Diámetro - 250mm Diámetro - 275mm Diámetro - 275mm Diámetro - 300mm	: 7.82 EUR : 8.01 EUR : 8.20 EUR : 8.59 EUR : 9.14 EUR : 14.36 EUR : 15.81 EUR : 16.48 EUR : 19.66 EUR	

Product Image



Anclaje con tuerca simple. Marca DINAK, línea SW en acero inoxidable rígido, proporciona una fijación mecánica segura.

\nDisponible en diámetros de 80 a 600mm.

Description

Anclaje con tuerca simple. Marca DINAK, línea SW en acero inoxidable rígido, proporciona una fijación mecánica segura para todos aquellos casos en que el conducto se encuentra a poca distancia del punto de amure con lo que el brazo de palanca no es muy grande; para distancias mayores se deben usar los anclajes con base planas.

\nDisponible en diámetros de 80 a 600mm.