

## 950 - ANCLAJE CON TUERCA EN INOXIDABLE - MHSC Europa

**Product** 950 - ANCLAJE CON TUERCA EN INOXIDABLE

<b>Reference</b>	Diámetro - 80mm	: 00A13080
	Diámetro - 100mm	: 00A13100
	Diámetro - 110mm	: 00A13110
	Diámetro - 125mm	: 00A13125
	Diámetro - 150mm	: 00A13150
	Diámetro - 175mm	: 00A13175
	Diámetro - 200mm	: 00A13200
	Diámetro - 250mm	: 00A13250
	Diámetro - 275mm	: 00A13275
	Diámetro - 300mm	: 00A13300

<b>Price</b>	Diámetro - 80mm	: <b>7.82 EUR</b>
	Diámetro - 100mm	: <b>8.01 EUR</b>
	Diámetro - 110mm	: <b>8.20 EUR</b>
	Diámetro - 125mm	: <b>8.59 EUR</b>
	Diámetro - 150mm	: <b>9.14 EUR</b>
	Diámetro - 175mm	: <b>14.36 EUR</b>
	Diámetro - 200mm	: <b>15.81 EUR</b>
	Diámetro - 250mm	: <b>16.48 EUR</b>
	Diámetro - 275mm	: <b>19.66 EUR</b>
	Diámetro - 300mm	: <b>19.66 EUR</b>

**Product Image**



**Summary** Anclaje con tuerca simple. Marca DINAK, línea SW en acero inoxidable rígido, proporciona una fijación mecánica segura.  
 \nDisponible en diámetros de 80 a 600mm.

**Description** Anclaje con tuerca simple. Marca DINAK, línea SW en acero inoxidable rígido, proporciona una fijación mecánica segura para todos aquellos casos en que el conducto se encuentra a poca distancia del punto de amure con lo que el brazo de palanca no es muy grande; para distancias mayores se deben usar los anclajes con base planas.  
 \nDisponible en diámetros de 80 a 600mm.