

## 920 - TRAMO TUBO RECTO LARGO EN INOXIDABLE - MHSC Europa

| Product          | 920 - TRAMO TUBO RECTO LARGO EN INOXIDABLE |             |
|------------------|--|-------------|
| Reference        | Diámetro - 80mm                            | : 00TU3080  |
|                  | Diámetro - 100mm                           | : 00TU3100  |
|                  | Diámetro - 110mm                           | : 00TU3110  |
|                  | Diámetro - 125mm                           | : 00TU3125  |
|                  | Diámetro - 150mm                           | : 00TU3150  |
|                  | Diámetro - 175mm                           | : 00TU3175  |
|                  | Diámetro - 200mm                           | : 00TU3200  |
|                  | Diámetro - 250mm                           | : 00TU3250  |
|                  | Diámetro - 275mm                           | : 00TU3275  |
|                  | Diámetro - 300mm                           | : 00TU3300  |
| Price            | Diámetro - 80mm                            | : 26.41 EUR |
|                  | Diámetro - 100mm                           | : 30.55 EUR |
|                  | Diámetro - 110mm                           | : 30.21 EUR |
|                  | Diámetro - 125mm                           | : 32.37 EUR |
|                  | Diámetro - 150mm                           | : 37.86 EUR |
|                  | Diámetro - 175mm                           | : 44.46 EUR |
|                  | Diámetro - 200mm                           | : 51.61 EUR |
|                  | Diámetro - 250mm                           | : 72.76 EUR |
|                  | Diámetro - 275mm                           | : 90.28 EUR |
| Diámetro - 300mm | : 90.28 EUR                                |             |

### Product Image



### Summary

Conductos de pared simple largo (L = 930 mm útiles) en acero inoxidable rígido, con junta de estanqueidad.

\n  
\nDisponibile en diámetros de 80 a 600mm.

**Description**

Conductos de pared simple largo (L = 930 mm útiles). Marca DINAK, línea SW en acero inoxidable rígido, con junta de estanqueidad P1 (hasta 200 Pa), proporcionan una solución integral a sus necesidades de instalación, ofreciendo conductos de distintos largos y todo tipo de piezas para completar el trabajo.

\n

\nDisponible en diámetros de 80 a 600mm.

---